



Fecha de actualización: Enero 2016

ALLTEK

PASTA NIVELADORA

Alltek de grano Grueso, Normal o Fino y Exterior, es una pasta acuosa para el tendido, nivelación o reparación de paredes en interiores y exteriores. Puede ser aplicado directamente sobre una amplia gama de materiales de construcción como hormigón, hormigón celular, yeso, aglomerado de madera, cartón-yeso, fibrocemento, pintura vieja, estucos, etc. En defectos importantes pueden regularizarse con Alltek Grueso y posteriormente, después del secado, afinar con Alltek Normal o Fino.

- INTERIOR - EXTERIOR
- FÁCIL APLICACIÓN
- RESISTENTE AL AGRIETADO POR ENVEJECIMIENTO
- BUENA ADHERENCIA
- LIGERO, FLEXIBLE Y TENAZ
- CONTROLA CONDENSACIONES INTERNAS AL ABSORBER HASTA UN 5-10 % DE SU PESO EN AGUA



ALLTEK

PASTA NIVELADORA

15910
15900
15930
15970

CARACTERÍSTICAS

- Fácil reparación de las superficies dañadas
- Resistente al agrietado por envejecimiento
- Buena adherencia
- Ligero y flexible
- No tóxico
- Químicamente inerte
- Controla la condensación

PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES

Los soportes deberán estar limpios, exentos de polvo y otros contaminantes.

Superficies nuevas:

Alisar todas las protuberancias y rellenar las cavidades o daños de cualquier tipo, superiores a 5mm.

Clavos y otros objetos extraños se deben eliminar por los medios habituales

Superficie con pintura:

Si la pintura antigua está bien adherida, cepillar para eliminar partículas sueltas y limpiar. En caso contrario, eliminar la pintura, limpiar el polvo y proceder como si fuera superficie nueva.

APLICACIÓN

Preparación:

Producto listo al uso.

Aplicación:

Aplicar a llana o espátula. Para grandes superficies puede aplicarse con airless afinando posteriormente si es necesario con llana.

Tiempo de secado:

Secado: 24 a 48 horas.

Repintado: 48 horas (a 20 °C y 60% humedad relativa). Con productos celulósicos esperar 24 horas más.

Rendimiento:

Grueso y Normal: 3-4 kg/m² para espesores de 1mm.

Extrafino: 1-2 kg/m² para espesores de 1mm (dependiendo del soporte y condiciones de aplicación).

Exterior: 1,4 kg/m² de espesor.

Alltek permite ser teñido en masa o coloreado posteriormente para obtener efectos especiales.
Consultar Ficha Técnica.

PRESENTACIÓN Y ENVASES DISPONIBLES

Formatos:

Normal y Extrafino: 4kg y 25kg.

Grueso: 25kg.



EMPRESA CON SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD
Y MEDIO AMBIENTE, CERTIFICADO POR AENOR

CIN VALENTINE, S.A.U

Provenza 12 – 08110 Montcada i Reixac – Barcelona

Tel: 935 656 600 – Fax: 935 653 811 – e-mail: customerservice.es@cin.com
www.valentine.es



Valentine

CIN