



Revestimientos espesos: Carso 1 y Eralit

Revestimientos espesos acuosos formulados a partir de partículas seleccionadas de mica y mármol garantizando un acabado flexible y duradero a lo largo del tiempo.

Para la aplicación sobre cemento o revocos anteriormente pintados, siendo también indicado como acabado para los sistemas de aislamiento térmico exterior.

Este producto respeta los límites establecidos por la Directiva Europea 2004/42/CE, contribuyendo a la mejora del medio ambiente.

- BUENA IMPERMEABILIDAD AL AGUA
- BUENA PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA
- ELEVADO GRADO DE FLEXIBILIDAD
- PELÍCULA RESISTENTE A LA APARICIÓN DE HONGOS Y ALGAS

REVESTIMIENTOS ESPESOS:

CARSO 1 Y ERALIT

Carso1: 14945

Eralit: 14941

CARACTERÍSTICAS

- Buena impermeabilidad al agua
- Buena permeabilidad al vapor de agua
- Elevado grado de flexibilidad
- Película resistente a la aparición de hongos y algas

PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES

Superficies nuevas:

Revocos de cemento nuevos: Esperar a la completa curación del cemento (aproximadamente 1 mes). Aplicar una capa de Fijador Fondos Universal y dejar secar.

Repintado:

Revocos anteriormente pintados: si la pintura está bien adherida, cepillar para eliminar las partículas sueltas, limpiar y desengrasar. Reparar las fisuras de dimensiones comprendidas entre 0.3 y 1.0 mm y las zonas dañadas con ALLTEK EXTERIOR. En las zonas de revoco a la vista, proceder de acuerdo con lo indicado para revocos de cemento nuevos.

APLICACIÓN

Se recomienda aplicar entre 1,5-2kg/m² de producto.

Preparación:

Remover bien hasta homogeneizar el contenido del envase.

Aplicación:

Aplicar con llana de acero inox. Aplicar a continuación con una llana de PVC para obtener una superficie uniforme.

PRESENTACIÓN Y ENVASES DISPONIBLES

Colores: : Blanco y Base TR

Colores SSTT a partir de colorantes inorgánicos (pedido a fábrica).

Acabado: Mate.

Formatos: 20 kgr



Granulado: 1,2mm



Granulado: 1,0mm



EMPRESA CON SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE, CERTIFICADO POR AENOR

CIN VALENTINE, S.A.U

Provenza 12 – 08110 Montcada i Reixac – Barcelona

Tel: 935 656 600 – Fax: 935 653 811 – e-mail: customerservice.es@cin.com
www.valentine.es

