



FÁCIL + PLUS CY

APLICACIÓN DIRECTA SOBRE CARTÓN YESO

Pintura al agua vinílica 2 en 1 (imprimación y acabado) de aplicación directa sobre placas de cartón-yeso. Permite disfrazar las enmiendas y aplicar dos capas de producto en un solo día.

Disponible en blanco calibrado y en los colores blancos rotos y pasteles más solicitados.

Este producto respeta los límites establecidos por la Directiva Europea 2004/42/CE, contribuyendo a la mejora del medio ambiente.

- INTERIOR
- 2 en 1 (IMPRIMACIÓN + ACABADO)
- DIRECTO SOBRE CARTÓN-YESO
- FÁCIL APLICACIÓN
- SECADO RÁPIDO
- PRODUCTO AL AGUA
- CERTIFICADO A+: MÁXIMA CALIDAD DEL AIRE INTERIOR

APLICACIÓN DIRECTA SOBRE CARTÓN YESO

CARACTERÍSTICAS

- INTERIOR
- 2 en 1 (IMPRIMACIÓN + ACABADO)
- DIRECTO SOBRE CARTÓN-YESO
- FÁCIL APLICACIÓN
- SECADO RÁPIDO
- PRODUCTO AL AGUA
- CERTIFICADO A+: MÁXIMA CALIDAD DEL AIRE INTERIOR

PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES

Placas de cartón yeso:

Realizar un lijado general de las juntas y zonas de fijación. A continuación realizar una limpieza para asegurar que el sustrato está exento de polvo, grasas y otros contaminantes.

APLICACIÓN

Se recomienda aplicar de dos a tres manos del producto para un mejor acabado.

Preparación:

Remover hasta homogeneizar el contenido del envase.

Aplicación:

Brocha, rodillo anti-gota, primera capa diluir con un 5% de agua.

Pistola airless, hasta el 5% con agua.

Tiempo de secado:

Superficial: +- 30 min.

Repintado: 4 horas.
(a 20°C y 60% de humedad relativa).

Rendimiento medio teórico:

10 m²/L por mano (sobre superficies lisas).

PRESENTACIÓN Y ENVASES DISPONIBLES

Color: Blanco,

Acabado: Mate.

Formatos: 15 Lts



EMPRESA CON SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD
Y MEDIO AMBIENTE, CERTIFICADO POR AENOR

CIN VALENTINE, S.A.U

Polígono Industrial Can Milans Riera Seca, 1 08110 Montcada i Reixac

Tel: 935 656 600 – Fax: 935 653 811 – e-mail: customerservice.es@cin.com
www.valentine.es



 **Valentine**

 **CIN**