



IMPRIMACIÓN SINTÉTICA MADERA

IMPRIMACIÓN SINTÉTICA

Imprimación Sintética Madera es una imprimación para la preparación de superficies de madera.

Imprimación Sintética Madera ayuda a sellar las porosidades de las superficies de madera. Promotor de adherencia. Acabar con un esmalte alquídico convencional.

Este producto respeta los límites establecidos por la Directiva Europea 2004/42/CE, contribuyendo a la mejora del medio ambiente.

- INTERIOR-EXTERIOR
- LIJADO FÁCIL
- MÍNIMO BRILLO
- ÓPTIMO SELLADO Y UNIFORMADO DE LA MADERA
- MEJORA LA CALIDAD DE LOS ACABADOS



IMPRIMACIÓN SINTÉTICA MADERA

18055

IMPRIMACIÓN SINTÉTICA

CARACTERÍSTICAS

- Lijado fácil
- Mínimo brillo
- Óptimo sellado y uniformado de la madera
- Mejora la calidad de los acabados

PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES

Los soportes deberán estar limpios, exentos de grasas, óxidos, polvo y otros contaminantes.

Superficies nuevas:

Aplicar una mano de imprimación sintética madera sobre la superficie previamente limpia. Si el sustrato es consistente, se masillarán defectos e irregularidades antes de aplicar la imprimación. En caso que sea endeble, el masillado será posterior, uniformando la absorción de estas zonas con otra mano de imprimación.

Repintado:

En caso de que la pintura del soporte se encuentre en buen estado, cepillar o lijar y eliminar el polvo. En caso contrario, eliminar la pintura y proceder como si fuera superficie nueva.

APLICACIÓN

Aplicar dos capas en maderas nuevas y una en repintado.

Preparación:

Remover hasta homogeneizar el contenido del envase. Producto listo al uso. No se recomienda diluir. Aunque en algunas superficies muy absorbentes hacen necesaria la dilución.

Aplicación:

Aplicar a brocha o rodillo. Producto listo al uso.

Tiempo de secado:

Secado: 2-3 horas.

Repintado: 24 horas (a 20 °C y 60% humedad relativa).

Lijable: 24 horas.

Rendimiento:

7-8 m²/L (dependiendo del soporte y la dilución).

PRESENTACIÓN Y ENVASES DISPONIBLES

Color: Blanco (0503).

Acabado: Mate.

Formatos: 0,750L y 4L.



EMPRESA CON SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD
Y MEDIO AMBIENTE, CERTIFICADO POR AENOR

CIN VALENTINE, S.A.U

Pol. Ind. Can Milans - C/ Riera Seca, 1 - 08110 Montcada i Reixac - Barcelona

Tel: 935 656 600 - Fax: 935 653 811 - e-mail: customerservice.es@cin.com

www.valentine.es



 **Valentine**

 **CIN**