



MARÍTIMO SUPER

BARNIZ ACRÍLICO DECORATIVO DE LA MADERA

MARÍTIMO SUPER es un barniz acrílico decorativo de la madera con una elevada durabilidad en exterior y con bajo olor. Presenta una buena transparencia, excelente comportamiento y un secado rápido.

Está formulado para decorar y proteger la madera contra la humedad y la intemperie, dándole más resistencia y dureza. MARÍTIMO SUPER está disponible en Natural, Castaño e Incoloro. Los acabados Castaño y Natural tienen una durabilidad mayor que el Incoloro ya que algunas maderas pueden sufrir decoloración natural provocada por la luz solar.

Este producto respeta los límites establecidos por la Directiva Europea 2004/42/CE, contribuyendo a la mejora del Medio Ambiente.

- EXTERIOR
- BUENA TRANSPARENCIA
- ALTADURABILIDAD EN EXTERIOR
- DILUIBLE EN AGUA
- SECADO RÁPIDO
- CERTIFICADO A+: MÁXIMA CALIDAD DEL AIRE INTERIOR



MARÍTIMO SUPER

12310

BARNIZ ACRÍLICO DECORATIVO DE LA MADERA

CARACTERÍSTICAS

- Exterior
- Buena transparencia
- Altadurabilidad en exterior
- Diluible en agua
- Secado rápido

PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES

Superficies nuevas:

Efectuar un lijado de la madera en el sentido de las vetas con lija de grano medio. El soporte debe estar seco, limpio, libre de polvo y otros contaminantes.

Repintado:

Si el barniz anterior está en mal estado o no tiene buena adherencia eliminarlo por completo mediante lijado o decapado y proceder como para maderas nuevas. Si está en buen estado lijar suavemente para abrir el poro y limpiar el polvo cuidadosamente. El soporte debe de estar seco, limpio, libre de polvo, grasas y otros contaminantes.

APLICACIÓN

Se recomienda aplicar 3 manos de MARÍTIMO SUPER con brocha, lijando entre manos con lija de grano fino. Efectuar un mantenimiento regular, lijando ligeramente y aplicando una nueva mano.

Preparación:

Remover hasta homogeneizar el contenido del envase. Producto listo al uso. No diluir.

Tiempo de secado:

Superficial: 1-3 horas.

Repintado: 8-10 horas.

(a 20°C y 60% de humedad relativa).

Rendimiento medio teórico:

15 m²/L por mano.

COV'S:

Bajo (0,30-7,99).

La reducción de COV's contribuye a la mejora del Medio Ambiente.

PRESENTACIÓN Y ENVASES DISPONIBLES

Colores: C065 Castaño, 0000 Incoloro, A145 Natural

Formatos: 750ml y 4L.



EMPRESA CON SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE, CERTIFICADO POR AENOR

CIN VALENTINE, S.A.U

Provenza 12 – 08110 Montcada i Reixac – Barcelona

Tel: 935 656 600 – Fax: 935 653 811 – e-mail: customerservice.es@cin.com
www.valentine.es



 **Valentine**

 **CIN**